

**OASIS KIDS & BEDROOM | ОАЗИС КИДС ЭНД БЭДРУМ**

Краска водно-дисперсионная для стен и потолков



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b>                | Глубокоматовая краска для стен и потолков. Быстро сохнет, удобно и равномерно наносится на поверхность, колеруется в пастельные и насыщенные цвета.                                                                                                                |
| <b>Область применения</b> | Предназначена для внутренних работ в сухих помещениях по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям.                                                                                                                             |
| <b>Объекты применения</b> | Применяется для окраски стен и потолков в детских комнатах, спальнях, гостиных, игровых комнатах. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции. |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>База</b>                          | А, С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Колеровка/готовые цвета</b>       | Для колеровки базы А и С в пастельные и насыщенные оттенки воспользуйтесь компьютерной колеровкой Tikkurila. База А может использоваться в качестве белой краски. База С используется только в колерованном виде. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. При окрашивании в цвета с низкой укрывистостью на базе С рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок. |
| <b>Блеск</b>                         | Глубокоматовый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Расход</b>                        | 6-8 м²/л по впитывающей поверхности; 9-11 м²/л по невпитывающей поверхности.<br>Расход зависит от впитывающей способности основания, способа нанесения и укрывистости выбранного цвета.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Фасовки</b>                       | 0,9 л, 2,7 л, 9 л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Разбавитель</b>                   | Вода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Способ нанесения</b>              | Наносится кистью, валиком, распылением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Время высыхания</b>               | При t (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 1 час, следующий слой наносить через 1,5 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Плотность</b>                     | База А около 1,3 кг/л, база С около 1,2 кг/л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Сухой остаток по массе (%)</b>    | База А около 57%, база С около 44%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Стойкость к мокрому истиранию</b> | 1 класс стойкости к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300 / ISO 11998 / DIN EN 13 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Стойкость к мытью</b>             | Устойчива к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Химическая стойкость</b>          | Устойчива к дезинфицирующим средствам, применяемым в лечебных учреждениях, а также к бытовым жидким моющим средствам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**OASIS KIDS & BEDROOM | ОАЗИС КИДС ЭНД БЭДРУМ**

Краска водно-дисперсионная для стен и потолков

|                                   |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Предельная величина ЛОС</b>    | Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (cat A/a) 30 г/л (2010). OASIS Kids&Bedroom содержит VOC (ЛОС) менее 30 г/л.                                                                                       |
| <b>Хранение и транспортировка</b> | В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. После вскрытия и/или колеровки использовать в течение одного месяца. |

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Условия при окраске</b>             | Окрасочные работы проводить при t выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Предварительная подготовка</b>      | Поверхность предварительно очистить от непрочно держащихся старых покрытий, пыли, грязи и жира. Ранее окрашенные гладкие поверхности зашкурить до матового состояния. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой FINNCOLOR FinnFiller (ФиннФиллер). После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовкой FINNCOLOR Moraine Strong (Морэйн Стронг) или Moraine Primer (Морэйн Праймер). При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. |
| <b>Нанесение</b>                       | Перед применением краску тщательно перемешать! Наносить в 2 слоя кистью, валиком или распылением. При необходимости разбавить водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Очистка инструментов</b>            | По окончании работ инструменты промыть водой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Эксплуатация поверхности</b>        | Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Допускается очистка только сухой мягкой щеткой или губкой. По истечении 4 недель, если требуется очистка, использовать сухую или слегка влажную губку. При необходимости удалить загрязнение с поверхности избегать точечного интенсивного мытья. Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся стена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Окружающая среда и безопасность</b> | <p>Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями.</p> <p>Остатки не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. Узнайте подробнее на <a href="http://www.finncolor.ru">www.finncolor.ru</a></p>                                                                                                                                                                                                  |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.