



TIKKURILA

TIKKURILA PANEELI-ASSA EXPERT

ЛАК ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ



Тип	Защитно-декоративный лак для стен и потолков из классических и ценных пород древесины внутри сухих помещений.
Область применения	Предназначен для лакировки деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных и кирпичных стен и потолков внутри сухих помещений, в т.ч. в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.
Объекты применения	Применяется для лакировки стен и потолков внутри сухих помещений.

TIKKURILA PANEELI-ASSA EXPERT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	EP
Колеровка/цвет	Может использоваться в качестве бесцветного покрытия, а также колероваться по каталогу TikkiVala «Колеруемые лаки для интерьеров». Для колеровки воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Рекомендуемое время перемешивания в шейкере/миксере после компьютерной колеровки: 2 минуты. Во избежание различий в оттенке используйте материал одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество материала в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества нанесенных слоев. Для проверки цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.
Блеск	Матовый, Полуматовый
Расход	8–12 м ² /л.
Фасовки	0,9л, 2,7л, 9л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, аппликатором или распылением.
Время высыхания	На отлип – 30 минут. Шлифовку или нанесение следующего слоя можно производить через 2–3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 2 суток. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Плотность (кг/л)	Около 1,0 кг/л.
Сухой остаток по массе (%)	Около 26% в зависимости от цвета.
Предельная величина ЛОС	Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (cat A/e) 130 г/л (2010) Paneeli-Assa Expert содержит VOC (ЛОС) макс. 130 г/л
Хранение и транспортировка	Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при температуре выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить



вверх дном. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 3 года. Продукт следует использовать в течение 1 месяца после вскрытия заводской упаковки или после колеровки.

TIKKURILA PANEELI-ASSA EXPERT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Условия при окраске** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура воздуха должна быть выше 10°C, а относительная влажность воздуха – 30–80%.
- Предварительная подготовка поверхности** Новые поверхности:
Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать поднявшиеся волокна. Пыль от шлифовки удалить.
- Ранее лакированные поверхности:
Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающийся и растрескивающийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать шлифбумагой, пыль от шлифовки удалить.
- Лакировка** Перед применением лак тщательно перемешать, чтобы не было осадка, а также периодически перемешивать во время работ. Наносить в 2 слоя по направлению волокон дерева. При нанесении первого слоя колерованный лак разбавить водой на 20-30% по объему. Для проверки оттенка рекомендуется проводить контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный результат зависит от породы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев. Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок за раз.
- Очистка инструментов** После окончания работ инструменты промыть водой с мылом. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство для кистей.
- Эксплуатация поверхности** Не ранее, чем примерно через 1 месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью отжатой мягкой щетки, ткани или губки. Поверхность нельзя оставлять мокрой. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10) с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
- Окружающая среда и безопасность** Лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.