



TIKKIVALA  
**TIKKIVALA COLOURUP**  
ТЕСТЕР ЦВЕТА



<b>Тип</b>	Краска интерьерная для стен и потолков.
<b>Область применения</b>	Предназначена для выбора цвета.
<b>Объекты применения</b>	Применяется на стенах и потолках в сухих помещениях.

## TIKKIVALA COLOURUP

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>База</b>	А, С
<b>Колеровка/цвет</b>	Колеруется по каталогам Tikkivala Interior paints («Интерьерные краски») и «Почувствуй цвет». Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Рекомендуемое время перемешивания в шейкере/миксере после компьютерной колеровки: 2 минуты. База А может использоваться в готовом виде без колеровки, база С - только в колерованном виде. При выборе цвета необходимо учитывать, что на его восприятие влияет степень блеска. При увеличении степени блеска цвет становится более насыщенным, и в то же время изменяется степень его светлоты. Также обращаем ваше внимание, что важную роль в выборе цвета играет освещение - при разных источниках света цвет краски может выглядеть как более теплый или более холодный. Очень важно выбирать цвет краски при освещении, которое будет окружать вас в повседневной жизни.
<b>Блеск</b>	Глубокоматовый
<b>Фасовки</b>	0,4л
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или валиком.
<b>Время высыхания</b>	При температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 2 часа, следующий слой можно наносить через 2 часа. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается. На продолжительность высыхания также влияет пористость поверхности и толщина слоя.
<b>Хранение и транспортировка</b>	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Допускается расслоение краски. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 3 года (36 месяцев). После вскрытия и/или колеровки использовать в течение одного месяца.



# TIKKIVALA COLOURUP

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Условия при окраске** Поверхность должна быть сухой и чистой. Работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.
- Нанесение** Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком. Краску наносить в два слоя.
- Очистка инструментов** После окончания работ инструменты промыть водой.
- Окружающая среда и безопасность** Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.