



TIKKURILA

TIKKURILA VALTTI COLOR CLASSIC

ФАСАДНАЯ ЛАЗУРЬ



Тип	Защитная полупрозрачная лазурь для всех типов деревянных фасадов.
Область применения	Предназначена для обработки бревенчатой, пиленной и строганной деревянной поверхности, а также разного рода деревянных плит, пропитанной под давлением и термообработанной древесины снаружи домов. Не применяется для OSB плит.
Объекты применения	Применяется для обработки наружных стен, заборов, необработанных или ранее обработанных фасадной лазурью деревянных конструкций. Не применяется для обработки внутренних поверхностей теплиц.

TIKKURILA VALTTI COLOR CLASSIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	ЕС
Колеровка/цвет	Колеруется по каталогу Tikkivala Valtti. Для колеровки воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Рекомендуемое время перемешивания в шейкере/миксере после компьютерной колеровки: 2 минуты для фасовок 0,9л и 2,7л, 3 минуты для фасовки 9л. Материал использовать только в колерованном виде! Во избежание различий в оттенке используйте материал одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество материала в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества нанесенных слоев. Окончательный цвет можно увидеть только после высыхания поверхности. Для проверки цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.
Блеск	Не применимо
Расход	8–12 м ² /л по строганой и бревенчатой поверхности; 4–8 м ² /л по пиленой поверхности.
Фасовки	0,9л, 2,7л, 9л
Разбавитель	Lakkabensiini White Spirit 1050.
Способ нанесения	Наносится кистью.
Время высыхания	При температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 24 часа. Следующий слой можно наносить через 24 часа. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается.
Плотность (кг/л)	0,83 кг/л.
Сухой остаток по объему (%)	Около 20%.
Сухой остаток по массе (%)	Около 25%.



**Предельная
величина ЛОС**

Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (Cat A/f) 700 г/л (2010).
Valtti Color Classic содержит VOC (ЛОС) макс. 700 г/л.

**Хранение и
транспортировка**

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Не ставить вверх дном. Выдерживает хранение и транспортировку при температуре от 40°C до -40°C. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением выдержать 24 часа при комнатной температуре и тщательно перемешать. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 5 лет. Продукт следует использовать в течение 3 месяцев после вскрытия заводской упаковки или после колеровки.

TIKKURILA VALTTI COLOR CLASSIC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть не более 20%. Во время обработки и высыхания температура поверхности, лазури и воздуха должна быть не ниже 5°C, относительная влажность воздуха – не выше 80%.
Предварительная подготовка поверхности	Необработанные поверхности: Очистить поверхность от грязи и пыли и посторонних включений стальной или волосной щеткой. Покрытые плесенью поверхности обработать средством для удаления плесени, затем промыть чистой водой. Дать высохнуть. Поверхность загрунтовать, по возможности, на более ранней стадии строительства грунтовочным составом Tikkurila Valtti Primer. Обработанные ранее антисептиком или лазурью поверхности: Удалить отслаивающиеся включения и вставшее торчком посеревшее волокно древесины скребком или стальной щеткой. Очистить поверхность и, при необходимости, обработать средством для удаления плесени, затем промыть чистой водой. Дать высохнуть. Если на поверхности осталась пленка от предыдущей обработки лазуриями, ее следует удалить скребком и/или стальной щеткой. Очищенные до голого дерева участки загрунтовать грунтовочным составом Tikkurila Valtti Primer.
Нанесение	Перед обработкой следует проверить состояние бревенчатой поверхности и конструкций. Материал тщательно перемешать перед работой и периодически перемешивать во время окраски. Наносить продукт кистью в 1–2 тонких слоя, на новые поверхности – в 2 слоя, в местах, подвергающихся особо сильному воздействию солнечных лучей – в 3 слоя. Необходимо постоянно следить за состоянием поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. На частоту проведения ремонтной окраски влияют, среди прочих, место расположения, сторона света, а также атмосферные нагрузки. При ремонтной окраске количество наносимых слоев зависит от состояния подложки. Торцы древесины обработать особенно тщательно. Наносить равномерно и непрерывно во избежание образования границ.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты обработать растворителем Lakkabensiini White Spirit 1050.
Эксплуатация поверхности	В нормальных условиях свежеокрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно очищать мягкой щеткой или влажной тряпкой.

**Окружающая среда
и безопасность**

Легковоспламеняющаяся жидкость. При проведении работ избегать попадания на кожу и в глаза. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.