

TIKKURILA

TIKKURILA VALTTI PRIMER

ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ



Тип	Бесцветный грунтовочный антисептик, содержащий масло, для обработки древесины снаружи.
Область применения	Предназначен для обработки бревенчатой, пиленной и строганой деревянной поверхности, а также разного рода деревянных плит и пропитанной под давлением древесины, подлежащих дальнейшей обработке органорастворяемыми лессирующими или кроющими материалами (кроме масел для дерева и красок на основе красной охры). Впитывается в древесину и замедляет проникновение влаги, что, в свою очередь, замедляет распространение плесени на обработанной поверхности.
Объекты применения	Брёвна, вагонка, брус, строганные и пиленные доски, балки, перила, откосы, двери, оконные рамы.



TIKKURILA VALTTI PRIMER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колеровка/цвет	Бесцветный.
Блеск	Не применимо
Расход	8–10 м ² /л по строганой поверхности; 4–5 м ² /л по пиленой поверхности.
Фасовки	0,9л, 2,7л, 9л
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или окунанием.
Время высыхания	При температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 30 минут. Следующий слой можно наносить через 24 часа. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается.
Плотность (кг/л)	Около 0,8 кг/л.
Сухой остаток по объему (%)	Около 15%.
Сухой остаток по массе (%)	Около 16%.
Хранение и транспортировка	Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Не ставить вверх дном. Выдерживает хранение и транспортировку при температуре от 40°С до -40°С. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением выдержать 24 часа при комнатной температуре и тщательно перемешать. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 5 лет.

TIKKURILA VALTTI PRIMER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, влажность древесины должна быть не выше 20%. Температура воздуха, поверхности и грунтовочного антисептика должна быть не ниже 5°C и относительная влажность воздуха — не выше 80%. Окрасочные работы лучше всего выполнять в безветренный облачный день при температуре 10–20°C.
Предварительная подготовка поверхности	Поверхность очистить от загрязнений и пыли, посторонних включений. Загрязненные и покрытые плесенью участки промыть средством для удаления плесени, соблюдая инструкцию по применению.
Нанесение	Состав перед применением тщательно перемешать. Наносить на сухую поверхность кистью, распылением или окунанием в 1-2 слоя. Деревянные поверхности следует защитить грунтовочным составом Tikkurila Valtti Primer в наиболее ранней стадии строительства. Торцевые концы древесины обработать особенно тщательно. Применять неразбавленным. Защитить необрабатываемые поверхности и растения от брызг. Финишную обработку поверхности произвести как можно быстрее, но не ранее чем через 24 часа после нанесения грунтовочного состава. В случае, если обработка финишным составом задерживается более чем на 6 месяцев, грунтование составом Tikkurila Valtti Primer следует повторить.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты обработать растворителем Lakkabensiini White Spirit 1050.
Окружающая среда и безопасность	Легковоспламеняющаяся жидкость, содержит уайт-спирит. При проведении окрасочных работ избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию и раздражение. Для защиты рук применять специальные резиновые перчатки. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. Беречь от огня. Огнеопасно! Не распылять вблизи огня. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.