



TIKKURILA

# TIKKURILA HOMEENPOISTO

ХОМЕЕНПОЙСТО

## ТИП

Гипохлоритный желеобразный раствор для удаления плесени.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для снятия плесени с неокрашенных и окрашенных ранее деревянных, оштукатуренных и бетонных поверхностей перед первичной и ремонтной окраской, а также ремонтной окраской крыш из фиброцементных плит и бетонной черепицы.

## ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется на заплесневелые неокрашенные и окрашенные наружные поверхности.



# TIKKURILA HOMEENPOISTO

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Расход</b>	В зависимости от степени загрязненности поверхности.
<b>Фасовка</b>	1 л
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Распыление, губка или щетка.
<b>Плотность (кг/л)</b>	Ок. 1,1 кг/л.
<b>Хранение и транспортировка</b>	В плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неполной таре свойства продукта могут измениться. Защищать от мороза



# TIKKURILA HOMEENPOISTO

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### **Смешивание компонентов**

РН рабочего раствора – около 12. Состав Tikkurila Homeenpoisto разбавить водой в соотношении: 1 часть состава Homeenpoisto на 3 части чистой воды.

### **Предварительная подготовка**

Защитить стеклянные, алюминиевые и другие похожие поверхности, которые могут быть повреждены от воздействия раствора. Избегать попадания брызг на одежду и необработанную мебель, так как средство обладает отбеливающими свойствами.

### **Нанесение**

Разбавленный водой состав Tikkurila Homeenpoisto (см. пункт "Смешивание компонентов") нанести на заплесневелый фасад губкой, мягкой щеткой, а на поверхность большой площади – садовым опрыскивателем в направлении снизу вверх. Это позволит избежать появления полос, которые могут появиться, если работу на фасадах выполнять в противоположном направлении. Дать раствору воздействовать около 30 минут. На сильно заплесневелых поверхностях можно дать раствору воздействовать дольше. При необходимости, применять щетку. После обработки поверхности тщательно промыть чистой водой в направлении сверху вниз при помощи, например, опрыскивателя.

### **Очистка инструментов**

Рабочие инструменты промыть водой.