

КЛЕИ ПВА СТРОИТЕЛЬНЫИ ДЛЯ ДЕКОРА И РЕМОНТА

Тип	Клей ПВА.
Область применения	Предназначен для склеивания бумаги, картона, для добавления в сухие строительные смеси (цементные, полимерные, гипсовые, известковые) внутри помещений. Не пригоден для склеивания мебели и столярных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колеровка/цвет	Белый, после высыхания бесцветный.
Расход	4 - 7 м²/кг Расход зависит от впитывающей способности, неровности основания и условий нанесения.
Фасовки	0,5кг, 1кг
Способ нанесения	Наносится кистью
Время высыхания	При температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: бумага - 1 час, картон - 4 часа. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается. На продолжительность высыхания также влияет пористость поверхности и толщина слоя.
Плотность (кг/л)	Не менее 0,95
Сухой остаток по массе (%)	9,0-13,0
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. При оттаивании после заморозки допускается расслоение клея. Перед применением тщательно перемешайте клей до однородного состояния.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Поверхность должна быть сухой и чистой. Во время нанесения и высыхания температура.
Предварительная подготовка поверхности	Склеиваемые поверхности очистить от пыли и других загрязнений.
Способ применения	Перед использованием перемешать, нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой и прижать. Максимальный эффект достигается путем плотного сжатия склеиваемых поверхностей до полного высыхания. Перед добавлением в строительные смеси (цементные, полимерные, гипсовые, известковые) клей рекомендуется проверить на совместимость, добавив в небольшое количество смеси.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты промыть водой.
Эксплуатация поверхности	Избегать влажной уборки на свежесклеенных поверхностях, особенно в местах клеевого шва, во избежание его разрушения или деформации. При контакте с водой есть вероятность деформации шва и готовых деталей.
Окружающая среда и безопасность	Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.