

TIKKIVALA

LAKKABENSIINI WHITE SPIRIT 1050

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ АЛКИДНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тип	Высокоочищенный деароматический растворитель.
Область применения	Используется для разбавления алкидных красок, лаков, эмалей и масляных красок. Также применяется для очистки малярного инструмента и обезжиривания поверхностей перед окраской.
Объекты применения	Лакокрасочные материалы, требующие разбавления, поверхности, требующие обезжиривания и инструменты, требующие отчистки.

LAKKABENSIINI WHITE SPIRIT 1050

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колеровка/цвет	Бесцветный.
Расход	Обычно не более 10% от массы лакокрасочного материала.
Фасовки	1л
Плотность (кг/л)	0,78 кг/л.
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при температуре от 40^{0}C до -40^{0}C.

LAKKABENSIINI WHITE SPIRIT 1050

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смешивание компонентов

Для определения допустимого процента разбавления лакокрасочных материалов растворителем смотрите техническую спецификацию конкретного материала, который вы используете и/или планируете разбавлять.

Очистка инструментов

Для определения необходимости очистки инструментов растворителем смотрите техническую спецификацию конкретного лакокрасочного материала, который вы используете.

Окружающая среда и безопасность

Легковоспламеняющаяся жидкость, содержит уайт-спирит. При проведении окрасочных работ избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию и раздражение. Для защиты рук применять специальные резиновые перчатки. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. Беречь от огня. Огнеопасно! Не распылять вблизи огня. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.